

32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN

• ALGEMEEN

32.31 TRAPPEN

32.51 BALUSTRADEN

32.51.11-a GLASBALUSTRADE

0 glasbalustrade blind gemonteerd tegen de zijkant van de vloer
fabrikaat: IMS Nederland B.V./UNIQ Balustrades
type: UNIQ SB-A1S

- Vloerprofiel met los been
aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66
oppervlaktebehandeling: RVS-look geanodiseerd 20 Mu
andere behandelingen: poedercoaten
bevestiging tegen de vloer

- Glasleuning
rond 42.4 mm
rond 48.3 mm
vierkant 40x40 mm
vierkant 60x40 mm
materiaal: RVS type 304/316
oppervlaktebehandeling: geslepen K320
andere behandelingen: polijsten
u 19x8 mm
u 28x8 mm
aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66
oppervlaktebehandeling: RVS-look geanodiseerd 20 Mu
Toebehoren
rubber, eindkappen, koppelstukken, hoekstukken

- Vulling
blank gehard gelaagd glas (8.8.pvb, 10.10.pvb)
breedte glasplaten: ca. 1.2 mtr.
hoogte vanaf vloer: t/m 13 mtr: 1 mtr.; boven 13 mtr: 1.2 mtr

- Klemstrip
klemstrip voorzien van borg/stelboutjes
aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66
oppervlaktebehandeling: brute

- Toebehoren
pakkingen, glasblokjes
- Bevestigingsmiddelen
prefabbeton binnen: Fischer FBS 10x120/35 SK (4 p/mtr)
prefabbeton buiten: Fischer FBS 10x120/35 SK A4 (4 p/mtr)
staal: bout/moer M10

Voldoet aan huidige Nederlandse regelgeving en CE

0.1 Door aannemer te vervaardigen tekeningen
De balustrade ter plaatse van

32.52 LEUNINGEN

32.52.10-a MUURLEUNING

- 0 MUURLEUNING
 - fabrikaat: SB-Railing/IMS Nederland
 - buis 48.3 mm
 - vierkant 40x40 mm
 - materiaal: RVS type 304 of 316
 - oppervlaktebehandeling: geslepen K320
 - andere behandelingen: polijsten
 - Toebehoren
 - leuningdrager met rozet en driepunts bevestiging
 - eindkappen, koppelstukken, hoekstukken

- 0.1 Leuning aan de muurzijde van