

32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN

• ALGEMEEN

32.31 TRAPPEN

32.51 BALUSTRADEN

32.51.11-a GLASBALUSTRADE

0 glasbalustrade tegen de zijkant van de vloer gemonteerd
fabrikaat: SB-Railing
type: UNIQ SB-A1S

- Vloerprofiel met separaat been
aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66
oppervlaktebehandeling: RVS-look geanodiseerd 20 Mu, VB6/A20/CO
andere behandelingen: poedercoaten
bevestiging tegen de vloer

- Handleuning

Ω 42.4 mm op het glas

materiaal: RVS type 304/316 of aluminium

oppervlaktebehandeling: geslepen K320

andere behandelingen: poedercoaten(aluminium)

- Vulling

blank gehard gelaagd glas (8.8.pvb, 10.10.pvb)

breedte glasplaten: ca. 1.2 mtr.

hoogte: t/m 13 mtr: 1 mtr.; boven 13 mtr: 1.2 mtr

- Toebehoren:

klemstrip aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66

oppervlaktebehandeling: brute

pakkingen, glasblokjes

- Bevestigingsmiddelen

Fischer FBS 10x110/25 SK A4 (4 per meter)

Voldoet aan de huidige Nederlandse regelgeving en CE

0.1 Door aannemer te vervaardigen tekeningen
De balustrade ter plaatse van