

## 32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN

### • ALGEMEEN

32.31 TRAPPEN

32.51 BALUSTRADEN

32.51.11-a GLASBALUSTRADE

0 glasbalustrade tegen de zijkant van de vloer gemonteerd  
fabrikaat: IMS Nederland B.V./UNIQ Balustrades  
type: UNIQ SB-A1

- Vloerprofiel

aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66  
oppervlaktebehandeling: RVS-look geanodiseerd 20 Mu  
andere behandelingen: poedercoaten  
bevestiging tegen de vloer

- Glasleuning

rond 42.4 mm

rond 48.3 mm

vierkant 40x40 mm

vierkant 60x40 mm

materiaal: RVS type 304/316

oppervlaktebehandeling: geslepen K320

andere behandelingen: polijsten

u 19x8 mm

u 28x8 mm

aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66

oppervlaktebehandeling: RVS-look geanodiseerd 20 Mu

Toebehoren

rubber, eindkappen, koppelstukken, hoekstukken

- Vulling

blank gehard gelaagd glas (8.8.pvb, 10.10.pvb)

breedte glasplaten: ca. 1.2 mtr.

hoogte vanaf vloer: t/m 13 mtr: 1 mtr.; boven 13 mtr: 1.2 mtr

- Klemstrip

klemstrip voorzien van borg/stelboutjes

aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66

oppervlaktebehandeling: brute

- Toebehoren

pakkingen, glasblokjes

- Bevestigingsmiddelen

beton binnen: FIS A M10x150 (4 constructief, 2 stellen p/m)

beton buiten: FIS A M10x150 A4 (4 constructief, 2 stellen p/m)

Mortel FIS SB 390 S

Ankerstang RG M10x150 + 2 Mini Capsules RSB10

staal: bout/moer M10

Voldoet aan huidige Nederlandse regelgeving en CE

Door aannemer te vervaardigen tekeningen

0.1 De balustrade ter plaatse van .....

32.52 LEUNINGEN

32.52.10-a MUURLEUNING

0 MUURLEUNING

fabrikaat: SB-Railing/IMS Nederland

buis 48.3 mm

vierkant 40x40 mm

materiaal: RVS type 304 of 316

oppervlaktebehandeling: geslepen K320

andere behandelingen: polijsten

- Toebehoren

leuningdrager met rozet en driepunts bevestiging

eindkappen, koppelstukken, hoekstukken

0.1 Leuning aan de muurzijde van .....