

## 32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN

### • ALGEMEEN

32.31 TRAPPEN

32.51 BALUSTRADEN

32.51.11-a GLASBALUSTRADE

0 glasbalustrade blind gemonteerd tegen de zijkant van de vloer  
fabrikaat: IMS Nederland B.V./UNIQ Balustrades  
type: UNIQ SB-A2S

- Vloerprofiel met los been  
aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66  
oppervlaktebehandeling: RVS-look geanodiseerd 20 Mu  
andere behandelingen: poedercoaten  
bevestiging tegen de vloer  
- Glasleuning  
rond 48.3 mm  
rond 60.3 mm  
materiaal: RVS type 304/316  
oppervlaktebehandeling: geslepen K320  
andere behandelingen: polijsten  
oppervlaktebehandeling: RVS-look geanodiseerd 20 Mu  
Toebehoren  
rubber, eindkappen, koppelstukken, hoekstukken  
- Vulling  
blank gehard gelaagd glas (12.12.pvb)  
breedte glasplaten: ca. 1.2 mtr.  
hoogte vanaf vloer: t/m 13 mtr: 1 mtr.; boven 13 mtr: 1.2 mtr  
- Klemstrip  
klemstrip voorzien van borg/stelboutjes  
aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66  
oppervlaktebehandeling: brute  
- Toebehoren  
pakkingen, glasblokjes  
- Bevestigingsmiddelen  
Beton binnen: FBS II 10x120/35 SK (10 p/mtr)  
Beton buiten: FBS II 10x120/35 SK A4 (10 p/mtr)  
staal: M10 bout/moer (10 p/mtr)

Voldoet aan huidige Nederlandse regelgeving en CE

0.1 Door aannemer te vervaardigen tekeningen  
De balustrade ter plaatse van .....

32.52 LEUNINGEN

32.52.10-a MUURLEUNING

0 MUURLEUNING  
fabrikaat: SB-Railing/IMS Nederland  
buis 48.3 mm  
materiaal: RVS type 304 of 316

oppervlaktebehandeling: geslepen K320  
andere behandelingen: polijsten  
- Toebehoren  
leuningdrager met rozet en driepunts bevestiging  
eindkappen, koppelstukken, hoekstukken

0.1 Leuning aan de muurzijde van .....