

32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN

• ALGEMEEN

32.31 TRAPPEN

32.51 BALUSTRADEN

32.51.11-a GLASBALUSTRADE

0 glasbalustrade tegen de zijkant van de vloer gemonteerd
fabrikaat: IMS Nederland B.V./UNIQ Balustrades
type: UNIQ SB-A2

- Vloerprofiel

aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66

oppervlaktebehandeling: RVS-look geanodiseerd 20 Mu

andere behandelingen: poedercoaten

bevestiging tegen de vloer

- Glasleuning

rond 48.3 mm

rond 60.3 mm

materiaal: RVS type 304/316

oppervlaktebehandeling: geslepen K320

andere behandelingen: polijsten

Toebehoren

rubber, eindkappen, koppelstukken, hoekstukken

- Vulling

blank gehard gelaagd glas (12.12.pvb mm)

breedte glasplaten: ca. 1.2 mtr.

hoogte vanaf vloer: t/m 13 mtr: 1 mtr.; boven 13 mtr: 1.2 mtr

- Klemstrip

klemstrip voorzien van borg/stelboutjes

aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66

oppervlaktebehandeling: brute

- Toebehoren

pakkingen, glasblokjes

- Bevestigingsmiddelen

beton binnen: FIS A M12x210 (4 constructief, 2 stellen p/m)

beton buiten: FIS A M12x210 A4 (4 constructief, 2 stellen p/m)

Mortel FIS SB 390 S

Ankerstang RG M12x210 +2 Mini Capsules RSB10

staal: bout/moer M12

Voldoet aan huidige Nederlandse regelgeving en CE

0.1 Door aannemer te vervaardigen tekeningen
De balustrade ter plaatse van

32.52 LEUNINGEN

32.52.10-a MUURLEUNING

0 MUURLEUNING

fabrikaat: SB-Railing/IMS Nederland

buis Ø 48.3 mm

buis Ø 60.3 mm

materiaal: RVS type 304 of 316

oppervlaktebehandeling: geslepen K320

andere behandelingen: polijsten

Toebehoren

leuningdrager met rozet en driepunts bevestiging
eindkappen, koppelstukken, hoekstukken

0.1 Leuning aan de muurzijde van