

## 32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN

### • ALGEMEEN

32.31 TRAPPEN

32.51 BALUSTRADEN

32.51.11-a GLASBALUSTRADE

0 glasbalustrade tegen de zijkant van de vloer gemonteerd  
fabrikaat: SB-Railing  
type: UNIQ SB-A2

- Vloerprofiel

aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66  
oppervlaktebehandeling: RVS-look geanodiseerd 20 Mu, VB6/A20/CO  
andere behandelingen: poedercoaten  
bevestiging tegen de vloer

- Handleuning

Ω 48.3 mm op het glas

materiaal: RVS type 304/316

oppervlaktebehandeling: geslepen K320

andere behandelingen: polijsten/poedercoaten(aluminium)

- Vulling

blank gehard gelaagd glas (12.12.pvb mm)

breedte glasplaten: ca. 1.2 mtr.

hoogte vanaf vloer: t/m 13 mtr: 1 mtr.; boven 13 mtr: 1.2 mtr

- Toebehoren:

klemstrip aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66

oppervlaktebehandeling: brute

pakkingen, glasblokjes

- Bevestigingsmiddelen

Fischer ankerstangen RG M10x190 (5 per meter)

Fischer RSB 10 Mini Capsule (2 per boorgat)

Voldoet aan huidige Nederlandse regelgeving en CE

0.1 Door aannemer te vervaardigen tekeningen  
De balustrade ter plaatse van .....

32.52 LEUNINGEN

32.52.10-a LEUNINGPROFIEL

0 LEUNINGPROFIEL

fabrikaat: SB-Railing

profiel: buis Ø 48.3 mm

materiaal: RVS type 304 of 316

oppervlaktebehandeling: geslepen K320

Toebehoren:

- einddoppen

- leuningdrager met rozet en driepunts bevestiging

0.1 Leuning aan de muurzijde van .....