

32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN

• ALGEMEEN

32.31 TRAPPEN

32.51 BALUSTRADEN

32.51.11-a GLASBALUSTRADE

0 glasbalustrade óp de vloer gemonteerd
fabrikaat: SB-Railing
type: UNIQ SB-O 0.5S

- Vloerprofiel

aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66
oppervlaktebehandeling: RVS- look geanodiseerd 20 Mu, VB6/A20/CO
andere behandelingen: poedercoaten
bevestiging óp de vloer

- Handleuning

Ω 42.4 mm op het glas
materiaal: RVS type 304/316
oppervlaktebehandeling: geslepen K 320
andere behandelingen: polijsten

- Vulling

blank gehard gelaagd glas (6.6.pvb, 8.8.pvb)
breedte glasplaten: ca. 1.2 mtr.
hoogte vanaf vloer t/m 13 mtr: 1 mtr.; boven 13 mtr: 1.2 mtr

- Toebehoren

klemstrip aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66
oppervlaktebehandeling: brute
pakkingen, glasblokjes
- Bevestigingsmiddelen
Fischer FBS12x130 (hoh 250 mm)

Voldoet aan de huidige Nederlandse regelgeving en CE

0.1 Door aannemer te vervaardigen tekeningen
De balustrade ter plaatse van

32.52 LEUNINGEN

32.52.10-a LEUNINGPROFIEL

0 LEUNINGPROFIEL
fabrikaat: SB-Railing
profiel: buis Ø 42.4 mm
materiaal: RVS type 304 of 316
oppervlaktebehandeling: geslepen K 320

Toebehoren:

- einddoppen
- leuningdrager met rozet en driepunts bevestiging

0.1 Leuning aan de muurzijde van