

32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN

• ALGEMEEN

32.31 TRAPPEN

32.51 BALUSTRADEN

32.51.11-a GLASBALUSTRADE
0 glasbalustrade óp de vloer gemonteerd
fabrikaat: IMS Nederland B.V./UNIQ Balustrades
type: UNIQ SB-O 0.5S

- Vloerprofiel
aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66
oppervlaktebehandeling: RVS- look geanodiseerd 20 Mu
andere behandelingen: poedercoaten
bevestiging óp de vloer

- Glasleuning
rond 42.4 mm
rond 48.3 mm
vierkant 40x40 mm
vierkant 60x40 mm
materiaal: RVS type 304/316
oppervlaktebehandeling: geslepen K320
andere behandelingen: polijsten
u 19x8 mm
u 28x8 mm
aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66
oppervlaktebehandeling: RVS-look geanodiseerd 20 Mu
Toebehoren
rubber, eindkappen, koppelstukken, hoekstukken

- Vulling
blank gehard gelaagd glas (8.8.pvb, 10.10.pvb)
breedte glasplaten: ca. 1.2 mtr.
hoogte vanaf vloer t/m 13 mtr: 1 mtr.; boven 13 mtr: 1.2 mtr

- Klemstrip
klemstrip voorzien van borg/stelboutjes
aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66
oppervlaktebehandeling: brute

- Toebehoren
pakkingen, glasblokjes
- Bevestigingsmiddelen
beton: Fischer FBS II 10x120/35US (4 p/mtr)
staal: M10 bout/moer (4 p/mtr)

Voldoet aan de huidige Nederlandse regelgeving en CE

0.1 Door aannemer te vervaardigen tekeningen
De balustrade ter plaatse van

32.52 LEUNINGEN

32.52.10-a MUURLEUNING

0 MUURLEUNING
fabrikaat: SB-Railing/IMS Nederland

profiel:
buis Ø 48.3 mm
vierkant 40x40 mm
materiaal: RVS type 304 of 316
oppervlaktebehandeling: geslepen K320
andere behandelingen: polijsten
Toebehoren
leuningdrager met rozet en driepunts bevestiging
eindkappen, koppelstukken, hoekstukken
-

0.1 Leuning aan de muurzijde van