

## 32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN

### • ALGEMEEN

32.31 TRAPPEN

32.51 BALUSTRADEN

32.51.11-a GLASBALUSTRADE

0 glasbalustrade óp de vloer gemonteerd  
fabrikaat: IMS Nederland B.V./UNIQ Balustrades  
type: UNIQ SB-O1

- Vloerprofiel  
aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66  
oppervlaktebehandeling: RVS-look geanodiseerd 20 Mu  
andere behandelingen: poedercoaten  
bevestiging óp de vloer

- Glasleuning  
rond 42.4 mm  
rond 48.3 mm  
vierkant 40x40 mm  
vierkant 60x40 mm  
materiaal: RVS type 304/316  
oppervlaktebehandeling: geslepen K320  
andere behandelingen: polijsten  
u 19x8 mm  
u 28x8 mm  
aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66  
oppervlaktebehandeling: RVS-look geanodiseerd 20 Mu  
Toebehoren  
rubber, eindkappen, koppelstukken, hoekstukken

- Vulling  
blank gehard gelaagd glas (8.8.pvb, 10.10.pvb)  
breedte glasplaten: ca. 1.2 mtr.  
hoogte vanaf vloer t/m 13 mtr: 1 mtr.; boven 13 mtr: 1.2 mtr

- Klemstrip  
klemstrip voorzien van borg/stelboutjes  
aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66  
oppervlaktebehandeling: brute

- Toebehoren  
pakkingen, glasblokjes

- Bevestigingsmiddelen  
beton binnen: FIS A M10x170 (4 constructief, 2 stellen p/m)  
beton buiten: FIS A M10x170 A4 (4 constructief, 2 stellen p/m)  
Mortel FIS SB 390 S  
Ankerstang RG M10x70 +1 Mini Capsule RSB10  
staal: bout/moer M10

Voldoet aan de huidige Nederlandse regelgeving en CE

0.1 Door aannemer te vervaardigen tekeningen  
De balustrade ter plaatse van .....

32.52 LEUNINGEN

32.52.10-a MUURLEUNING

- 0 MUURLEUNING
  - fabrikaat: SB-Railing/IMS Nederland
  - buis 48.3 mm
  - vierkant 40x40 mm
  - materiaal: RVS type 304 of 316
  - oppervlaktebehandeling: geslepen K320
  - andere behandelingen: polijsten
  - Toebehoren
  - leuningdrager met rozet en driepunts bevestiging
  - eindkappen, koppelstukken, hoekstukken
  
- 0.1 Leuning aan de muurzijde van .....