

## 32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN

### • ALGEMEEN

32.31 TRAPPEN

32.51 BALUSTRADEN

32.51.11-a GLASBALUSTRADE  
0 glasbalustrade óp de vloer gemonteerd  
fabrikaat: IMS Nederland B.V./UNIQ Balustrades  
type: UNIQ SB-O2

- Vloerprofiel

aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66  
oppervlaktebehandeling: RVS-look geanodiseerd 20 Mu  
andere behandelingen: poedercoaten  
bevestiging óp de vloer

- Glasleuning

rond 48.3 mm

rond 60.3 mm

materiaal: RVS type 304/316

oppervlaktebehandeling: geslepen K320

andere behandelingen: polijsten

Toebehoren

rubber, eindkappen, koppelstukken, hoekstukken

- Vulling

blank gehard gelaagd glas (12.12.pvb)

breedte glasplaten: ca. 1.2 mtr.

hoogte vanaf vloer t/m 13 mtr: 1 mtr.; boven 13 mtr: 1.2 mtr

- Klemstrip

klemstrip voorzien van borg/stelboutjes

aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66

oppervlaktebehandeling: brute

- Toebehoren

pakkingen, glasblokjes

- Bevestigingsmiddelen

gescheurde beton binnen: FIS A M10x170 (4 constructief, 2 stellen p/m)

gescheurde beton buiten: FIS A M10x170 A4 (4 constructief, 2 stellen p/m)

Mortel FIS SB 390 S

Ankerstang RG M10x70 +1 Mini Capsule RSB10

staal: bout/moer M10

Voldoet aan de huidige Nederlandse regelgeving en CE

0.1 Door aannemer te vervaardigen tekeningen  
De balustrade ter plaatse van .....

32.52 LEUNINGEN

32.52.10-a MUURLEUNING

0 MUURLEUNING  
fabrikaat: SB-Railing/IMS Nederland  
buis 48.3 mm  
buis 60.3 mm

materiaal: RVS type 304 of 316  
oppervlaktebehandeling: geslepen K320  
andere behandelingen: polijsten  
Toebehoren  
leuningdrager met rozet en driepunts bevestiging  
eindkappen, koppelstukken, hoekstukken

0.1 Leuning aan de muurzijde van .....