

32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN

• ALGEMEEN

32.31 TRAPPEN

32.51 BALUSTRADEN

32.51.11-a GLASBALUSTRADE

0 glasbalustrade óp de vloer gemonteerd
fabrikaat: SB-Railing
type: UNIQ SB-O2

- Vloerprofiel

aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66
oppervlaktebehandeling: RVS-look geanodiseerd 20 Mu, VB6/A20/CO
andere behandelingen: poedercoaten
bevestiging óp de vloer

- Handleuning

Ø 48.3 mm op het glas
materiaal: RVS type 304/316
oppervlaktebehandeling: geslepen K 320
andere behandelingen: polijsten/poedercoaten

- Vulling

blank gehard gelaagd glas (12.12.pvb mm)
breedte glasplaten: ca. 1.2 mtr.
hoogte vanaf vloer: t/m 13 mtr: 1 mtr.; boven 13 mtr: 1.2 mtr

- Toebehoren:

klemstrip aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66
oppervlaktebehandeling: brute
pakkingen, glasblokjes

- Bevestigingsmiddelen

Fischer ankerstangen RG M10x170 verzinkt staal (4 constructieve, 3 stelankers)
Mortel FIS SB 390 S

Voldoet aan de huidige Nederlandse regelgeving en CE

0.1 Door aannemer te vervaardigen tekeningen
De balustrade ter plaatse van

32.52 LEUNINGEN

32.52.10-a LEUNINGPROFIEL

0 LEUNINGPROFIEL
fabrikaat: SB-Railing
profiel: buis Ø 48.3 mm
materiaal: RVS type 304 of 316
oppervlaktebehandeling: geslepen K 320

Toebehoren:

- einddoppen
- leuningdrager met rozet en driepunts bevestiging

0.1 Leuning aan de muurzijde van