

32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN

• ALGEMEEN

32.31 TRAPPEN

32.51 BALUSTRADEN

32.51.11-a GLASBALUSTRADE

0 glasbalustrade óp de vloer gemonteerd
fabrikaat: IMS Nederland B.V./UNIQ Balustrades
type: UNIQ SB-O3

- Vloerprofiel

aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66
oppervlaktebehandeling: RVS-look geanodiseerd 20 Mu
andere behandelingen: poedercoaten
bevestiging óp de vloer

- Glasleuning

rond 60.3 mm

ovaal 80x40 mm

ovaal 110x40 mm

materiaal: RVS type 304/316

oppervlaktebehandeling: geslepen K320

andere behandelingen: polijsten

Toebehoren

rubber, eindkappen, koppelstukken, hoekstukken

- Vulling

blank gehard gelaagd glas (12.12.pvb, 8.8.8.pvb, 15.15.pvb, 10.10.10.pvb)
breedte glasplaten: ca. 1.2 mtr.

hoogte vanaf vloer t/m 13 mtr: 1 mtr.; boven 13 mtr: 1.2 mtr

- Klemstrip

klemstrip voorzien van borg/stelboutjes

aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66

oppervlaktebehandeling: brute

- Toebehoren

pakkingen, glasblokjes

- Bevestigingsmiddelen

gescheurde beton binnen: FIS A M10x170 (4 constructief, 2 stellen p/m)

gescheurde beton buiten: FIS A M10x170 A4 (4 constructief, 2 stellen p/m)

Mortel FIS SB 390 S

Ankerstang RG M10x70 +1 Mini Capsule RSB10

staal: bout/moer M10

Voldoet aan de huidige Nederlandse regelgeving en CE

0.1 Door aannemer te vervaardigen tekeningen
De balustrade ter plaatse van

32.52 LEUNINGEN

32.52.10-a MUURLEUNING

0 MUURLEUNING

fabrikaat: SB-Railing/IMS Nederland
buis 48.3 mm

buis 60.3 mm

materiaal: RVS type 304 of 316

oppervlaktebehandeling: geslepen K320

andere behandelingen: polijsten

Toebehoren:

leuningdrager met rozet en driepunts bevestiging

eindkappen, koppelstukken, hoekstukken

0.1 Leuning aan de muurzijde van