

32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN

• ALGEMEEN

32.31 TRAPPEN

32.51 BALUSTRADEN

32.51.11-a GLASBALUSTRADE

0 glasbalustrade óp de vloer gemonteerd
fabrikaat: SB-Railing
type: UNIQ SB-O3

- Vloerprofiel

aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66
oppervlaktebehandeling: RVS-look geanodiseerd 20 Mu, VB6/A20/CO
andere behandelingen: poedercoaten
bevestiging óp de vloer

- Handleuning

Ω 60.3 mm op het glas
materiaal: RVS type 304/316
oppervlaktebehandeling: geslepen K 320
andere behandelingen: polijsten

- Vulling

blank gehard gelaagd glas (12.12.pvb, 8.8.8.pvb, 15.15.pvb, 10.10.10.pvb mm)
breedte glasplaten: ca. 1.2 mtr.
hoogte vanaf vloer: t/m 13 mtr: 1 mtr.; boven 13 mtr: 1.2 mtr

- Toebehoren:

Klemstrip aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66
oppervlaktebehandeling: brute
pakkingen, glasblokjes
- Bevestigingsmiddelen
Fischer ankerstangen RG M10x220 (5 per meter)
Fischer RSB 10 Mini Capsule (2 per boorgat)

Voldoet aan de huidige Nederlandse regelgeving en CE

0.1 Door aannemer te vervaardigen tekeningen
De balustrade ter plaatse van

32.52 LEUNINGEN

32.52.10-a LEUNINGPROFIEL

0 LEUNINGPROFIEL
fabrikaat: SB-Railing
profiel: buis Ø 42.4 mm
materiaal: RVS type 304 of 316
oppervlaktebehandeling: geslepen K 320

Toebehoren:

- einddoppen
- leuningdrager met rozet en driepunts bevestiging

0.1 Leuning aan de muurzijde van