

## WINDSCHERM

windscherm gemonteerd op een borstwering  
fabrikaat: IMS Nederland B.V./UNIQ Balustrades  
type: UNIQ SB-OXS

### - Vloerprofiel

aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66  
oppervlaktebehandeling: RVS- look geanodiseerd 20 Mu  
andere behandelingen: poedercoaten  
bevestiging op een borstwering

### - Glas

Vrije hoogtes windscherm bij een windlast van  $2\text{kN/m}^2$ ,  
gerekend vanaf de bovenkant van de borstwering

Gehard glas 8mm: 66.5 cm

Gehard gelaagd glas 12 mm: 96.5 cm

Ongehard gelaagd glas 12 mm: 66.5 cm

Lengte paneel (mm): ntb

Toebehoren

rubber, eindkappen, koppelstukken, hoekstukken

### - Klemstrip

klemstrip voorzien van borg/stelboutjes  
aluminium extrusieprofiel, legering 6063T66  
oppervlaktebehandeling: brute

### - Toebehoren

pakkingen, glasblokjes

### - Bevestigingsmiddelen

beton: Fischer FBS II 8x100 50/35 US TX

staal: bout/moer M 8 binnenzeskant

Een windscherm is geen doorvalbeveiliging en kan dus nooit  
als balustrade worden toegepast